

# LOCTITE 55 TESNIACA NIŤ NA ZÁVITY

TERAZ  
V NOVOM  
VYLEPŠENOM  
BALENÍ!

Nový inovatívny design



## Certifikácia



Certifikát citlivosti na vznietenie plynným kyslíkom  
Maximálna teplota: do 60 °C  
Maximálny tlak kyslíka: do 20 barov



Schválenie pre plyn a vodu  
(EN 751-2, trieda ARp)  
KTW: Schválenie pre pitnú vodu



Schválenie na použitie s pitnou vodou do 85 °C  
(BS 6920)



Certifikované podľa NSF / ANSI, norma 61.



Schválenie pre vodík podľa AR 214, trieda B



## POKYNY K APLIKÁCIÍ



- 1** Tesniacu niť začnite navíjať s predpätím v smere stúpania závitú. Pre najlepšie utesnenie navíjajte niť krížom krážom. Odporúčaný počet otáčok nájdete na obale.
- 2** Tesniacu niť odrežte pomocou noža na balení a pritlačte voľný koniec nite do závitú.
- 3** Zaskrutkujte protikus a utiahnite spoj pomocou náradia. V prípade potreby upravte polohu.

## Informácie o produkte:

- » Ušetrí až 50 % času oproti iným metódam tesnenia.
- » Prípustná korekcia polohy až o 45°.
- » Schválené pre kontakt s plynom, studenou, teplou a pitnou vodou.
- » Funguje pre plastové a kovové spoje.
- » Rýchle, čisté a jednoduché použitie.
- » Lepší ako tradičná PTFE páska.
- » Okamžité utesnenie.

## S jedným balením LOCTITE 55 utesníte:

| Veľkosť závitú                                           | 1/2" | 3/4" | 1"  |
|----------------------------------------------------------|------|------|-----|
| Približný počet spojov - balenie 160 m (IDH č.: 2957179) | 405  | 275  | 190 |
| Približný počet spojov - balenie 50 m (IDH č.: 527319)   | 125  | 85   | 60  |



### HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.

Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava  
Technická infolinka: +421 800 777 222  
loctite.sk



PRE VIAC INFORMÁCIÍ  
O PRODUKTE  
NASKENUJTE QR KÓD