

Expanzní nádoby na pitnou vodu k použití v domácích a komerčních systémech

Technická data

- Max. provozní teplota: 100 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Barva: šedá (RAL 9006)



Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Zvýšení / snížení tlaku
Třída ETIM	Membránová tlaková expanzní nádoba
Název výrobku	Airfix P DHW exp.ves. 200/3,5[10bar]
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Pro pitnou vodu s výměnným vakem [10/16/25 bar]
Objednací číslo	24864
GTIN	08712874248649

Klasifikace - Vlastnosti

Vhodné pro systémy vytápění	Ano
Vhodné pro chlazení	Ano
Vhodné pro pitnou vodu	Ano
Vhodné pro okruh solárního kolektoru	Ne
Objem	200 Litre
Přednastavený tlak	3.5 Bar
Max. provozní tlak	10 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 100 °C
S pevnou konzolí na zeď	Ne
Vertikální umístění	Ano
Horizontální umístění	Ne
S nožičkami	Ano
S vyměnitelnou membránou	Ano
Jmenovitý průměr expanzního připojení	1 1/4 inch (32)
Materiál membrány/vaku	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Tlaková třída příruby	PN 16
S rozdělovačem nádoby	Ne
Barva	Bílý
S vypouštěním	Ne
Průměr	590 Millimetre
Výška	1070 Millimetre
Výška náklonu	1221.88 Millimetre
S manometrem	Ne
S pojistným ventilem	Ne
Včetně montážního materiálu	Ne
Max. směs vody a glykolu	50 Percentage

Zjistit více informací online:[Návod k instalaci a obsluze](#)[Prohlášení o shodě \(2-80 I\)](#)[Prohlášení o shodě](#)[Passport](#)[Zdravotní ústav v Ostravě](#)[Airfix P 2-5 ADSK](#)[Airfix P 2-5 DWG](#)[Airfix P 2-5 IPT](#)[Airfix P 2-5 STEP](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz