

PSH 200 WE-H

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 236241

Použitie • Horizontálne kombinované nástenné ohrievače vody poskytujú teplú vodu pri individuálnom alebo skupinovom zásobovaní na viacerých odberných miestach, napríklad v kúpeľni a kuchyni súčasne. • Kombinované nástenné ohrievače vody sú vybavené elektrickým rúrkovým vykurovacím telesom z ušľachtilej ocele. Integrovaný rúrkový výmenník tepla umožňuje pripojenie k centrálnemu vykurovaciemu systému. • Tlakový prístroj je možné kombinovať so všetkými bežne dostupnými tlakovými armatúrami.

Komfortné funkcie • Požadovanú teplotu je možné plynulo nastavovať a ľahko kontrolovať pomocou zobrazenia priebehu teploty. • Režim ohrevu sa zobrazuje vizuálne.

Účinnosť • Nízke energetické straty vďaka kvalitnej tepelnej izolácii. • Integrovaný zásobník pracuje mimoriadne úsporne, pretože je pripojený k vykurovaciemu systému prostredníctvom integrovaného rúrkového výmenníka tepla. • Recyklovateľná konštrukcia zabezpečuje, že jednotlivé komponenty je možné ekologicky separovať.

Inštalácia • Integrované ergonomicky tvarované úchyty uľahčujú manipuláciu. • Jednoduchá výmena za všetky bežne dostupné nástenné ohrievače vody. Rýchla a jednoduchá montáž na stenu vďaka univerzálnemu závesu. • Inštalácia je možná v spojení s potrubnými systémami z plastu alebo ušľachtilej ocele. • Aby bolo možné zdroj tepla ovládať externe, ľahko odnímateľná vykurovacia príruha je vybavená druhým uchytením snímača. • Veľký otvor príruby umožňuje účinné a pohodlné odvápnenie. • Cirkulačná prípojka zvyšuje komfort prípravy teplej vody v dlhších potrubných sieťach.

Bezpečnosť • Ochrana proti korózii pre dlhú životnosť vďaka vysoko kvalitnej horčíkovej anóde a ocelej vnútornej nádrži so špeciálnym priamym smaltovaním „anticor“. • Automatická protimrazová ochrana monitoruje teplotu vody a zabraňuje zamrznutiu nádrže.

Najdôležitejšie znaky

Vysoký komfort vďaka plynulému nastaveniu teploty



PSH 80 WE-H

Výrobok č.: 236238



PSH 120 WE-H

Výrobok č.: 236239



PSH 150 WE-H

Výrobok č.: 236240

Zvýšený komfort přípravy teplej vody v dlhších potrubných sieťach vďaka pripojenej cirkulácii

Ohrievacie teleso z nerezovej ocele s dlhou životnosťou a bez veľkých usadenín vodného kameňa

Individuálny komfort prípravy teplej vody vďaka pripojeniu výmenníka tepla a elektrickému vykurovaciemu telesu

Vizuálna kontrola teploty vody prostredníctvom zobrazenia priebehu teploty

Jednoduchá doprava a inštalácia vďaka ergonomickým zapusteným úchytкам na prístroji

Záves na stenu pre horizontálnu montáž

Poistný ventil 6,7 bar so spätným ventilom je súčasťou dodávky



Typ	PSH 80 WE-H	PSH 120 WE-H	PSH 150 WE-H
Obj. č.	236238	236239	236240

Elektrické údaje

Príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jednookruhový prevádzkový režim	X	X	X
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba energie 24 h pri 65 °C	1.298 kWh	1.691 kWh	1.973 kWh

Energetické údaje

Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)	C	C	C
Tepelné straty S	43 W	59 W	75 W

Hydraulické údaje

Menovitý objem	79 l	120 l	151 l
Objem zásobníka V	79 l	120 l	151 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	137 l	181 l	270 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C (15 °C/65 °C)	137 l	181 l	270 l
Plocha výmenníka	0,60 m²	0,60 m²	0,60 m²
Tlaková strata vo výmenníku tepla pri prietoku 720 l/hod	0,005 MPa	0,005 MPa	0,005 MPa

Tlaková strata vo výmenníku tepla pri prietoku 900 l/hod	0,008 MPa	0,008 MPa	0,008 MPa
--	-----------	-----------	-----------

Hranice použitia

Rozsah nastavení teplôt	5-80 °C	5-80 °C	5-80 °C
Maximálna povolená teplota	95 °C	95 °C	95 °C
Max./min. vodivosť pitnej vody	100–1500 µS/cm	100–1500 µS/cm	100–1500 µS/cm
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Max. tlak vody na vstupe	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Max. povolený tlak	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Min. tlak vody na vstupe	0,10 MPa	0,10 MPa	0,10 MPa
Skúšobný tlak	0,20 MPa	0,20 MPa	0,20 MPa

Vykurovacie výkony

Tepelný výkon výmenníka tepla (720 l) (vstupná teplota 10 °C / vykurovacia teplota 80 °C)	9,20 kW	9,80 kW	10,30 kW
Tepelný výkon výmenníka tepla (900 l) (vstupná teplota 10 °C / vykurovacia teplota 80 °C)	10,30 kW	10,70 kW	11,10 kW

Vyhotovenia

Tlakové prevedenie	X	X	X
Farba	biely	biely	biely
Prívodný kábel	X	X	X
Dĺžka elektrického prívodného kábla cca	950 mm	950 mm	950 mm
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25

Rozmery

Šírka	871 mm	1178 mm	1410 mm
Hĺbka	538 mm	538 mm	538 mm

Hmotnosti

Prázdna hmotnosť	42,20 kg	54,10 kg	61,20 kg
Hmotnosť pri naplnení	118,20 kg	171,10 kg	209,20 kg



Typ	PSH 200 WE-H
Obj. č.	236241

Elektrické údaje

Príkon ~ 230 V	2 kW
Fázy	1/N/PE
Jednookruhový prevádzkový režim	X
Menovité napätie	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba energie 24 h pri 65 °C	2.31 kWh

Energetické údaje

Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)	C
Tepelné straty S	69 W

Hydraulické údaje

Menovitý objem	191 l
Objem zásobníka V	191 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	313 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C (15 °C/65 °C)	313 l
Plocha výmenníka	0,60 m ²
Tlaková strata vo výmenníku tepla pri prietoku 720 l/hod	0,005 MPa

Tlaková strata vo výmenníku tepla pri prietoku 900 l/hod

0,008 MPa

Hranice použitia

Rozsah nastavení teplôt	5-80 °C
Maximálna povolená teplota	95 °C
Max./min. vodivosť pitnej vody	100-1500 µS/cm
Max. prietok	23.5 l/min
Max. tlak vody na vstupe	0,60 MPa
Max. povolený tlak	0,60 MPa
Min. tlak vody na vstupe	0,10 MPa
Skúšobný tlak	0,20 MPa

Vykurovacie výkony

Tepelný výkon výmenníka tepla (720 l) (vstupná teplota 10 °C / vykurovacia teplota 80 °C)	10,80 kW
Tepelný výkon výmenníka tepla (900 l) (vstupná teplota 10 °C / vykurovacia teplota 80 °C)	11,60 kW

Vyhotovenia

Tlakové prevedenie	X
Farba	biely
Prívodný kábel	X
Dĺžka elektrického prívodného kábla cca	950 mm
Druh krytia (IP)	IP25

Rozmery

Šírka	1715 mm
Hĺbka	538 mm

Hmotnosti

Prázdna hmotnosť	72,50 kg
Hmotnosť pri naplnení	263,50 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html