

Reflex Refix DE 60, neprůtočná membránová tlaková expanzní nádoba, modrá, 10/0,5 bar

Číslo výrobku: 7306400

reflex

Thinking solutions.



podrobnosti

Typ	DE 60
Jmenovitý objem	60 l
Max. využitelný objem	45 l
Max. přípustná teplota soustavy	70 °C
Max. dovol. provozní teplota	70 °C
Max. dovol. provozní tlak	10 bar
Předtlak plynu – nastavení z výroby	0,5 bar
Připojení	G 1"
Průměr	409 mm
Max. výška	734 mm
Výška přípojky vody	161 mm
Sklopný rozměr cca	752 mm
Hmotnost	10,50 kg

Popis

Refix DE

Neprůtočná tlaková expanzní nádoba s membránou pro rozvody vody, na které se nevztahuje norma DIN 1988, např. rozvody požární a užitkové vody, podlahové vytápění nebo instalace tepelných zdrojů. Nádoby v provedení podle DIN EN 13831. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

- membrána ve formě vaku podle DIN EN 13831 / od 50 litrů vyměnitelná
- pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %
- díly přicházející do kontaktu s vodou jsou chráněny proti korozi
- epoxidový nátěr s dlouhou životností
- 33 litrů s upevňovacími závěsy, od 50 litrů s nožičkami
- od Ø 1 000 mm vč. manometru
- manometr a ventilek předtlaku chráněny kovovým krytem

Poznámka:

Podle švýcarské směrnice SWKI HE301-01 a SVTI pro (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litry) není vyžadována žádná autorizace.

